



## CAJAS PARA AREAS PELIGROSAS. SERIE GR CON TAPA ROSCADA LIBRE DE COBRE.

HAZARDOUS LOCATION CONDUIT OUTLET BOXES. GR SERIES  
WITH COVER. COPPER FREE ALUMINUM



- \* Clase I, Div. 1 y 2, grupos B, C, D.
- Clase II, Div. 1, grupos E, F, G.
- Clase II, Div. 2, grupos F, G.
- Clase III
- NEMA3, 4 X, 7 CD, 9 EFG.
- A prueba de explosión.
- A prueba de polvos inflamables.
- A prueba de agua.
- A prueba de ambientes humedos
- Material del cuerpo y tapa: Aluminio libre de cobre inyectado a presión (diecast).
- " O " ring de Neopreno a prueba de humedad.
- Tornillo de tierra pasivado incluido.
- Acabados: Pintura electrostática epoxica/políester polimerizado.
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO.
- Fabricación en base a: UL 886

CAN/CSA -C22.2 No. 30

- \* Class I, Div. 1 & 2, Groups B, C, D.
- Class II, Div. 1, Groups E, F, G.
- Class II, Div. 2, Groups F, G.
- Class III
- NEMA3, 4 X, 7 CD, 9 EFG.
- Explosionproof
- Dust - Ignitionproof
- Raintight
- Wet Locations
- Material:
- Body and cover: Diecast copper free aluminum.
- " O " ring Neoprene provide raintight fit.
- Green ground screw included.
- Finish: Electrostatic powder epoxy/políester coating.
- NPT threaded for use with RIGID conduit.
- Manufactured in compliance with: UL 886

CAN/CSA -C22.2 No. 30

| Figura<br>Figure                                                                    | Modelo<br>Model | Salidas<br>Hubs | Catalogo Catalog | Medida nominal<br>Hub size |       | Abertura<br>Cover opening dia. |       | Volumen<br>Volume |        | Peso x 100 pzas.<br>Weight x 100 pcs. |     | Pqt.<br>Unit.<br>Pzas.<br>Pcs. | Std.<br>Pkg.<br>Pzas.<br>Pcs. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------|--------------------------------|-------|-------------------|--------|---------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     |                 |                 |                  | mm                         | inch. | mm                             | inch. | cm <sup>3</sup>   | cu. in | kg                                    | Lb  |                                |                               |
|  | GRE             | 1               | 035.005.050      | 12.7                       | 1/2   | 83                             | 3.27  | 246               | 15     | 47                                    | 104 |                                | 30                            |
|                                                                                     |                 |                 | 035.005.075      | 19.0                       | 3/4   | 83                             | 3.27  | 246               | 15     | 47                                    | 104 |                                | 30                            |
|                                                                                     |                 |                 | 035.005.100      | 25.4                       | 1     | 127                            | 3.27  | 289.9             | 17.3   | 53                                    | 117 |                                | 27                            |
|                                                                                     |                 |                 | 035.005.125      | 31.8                       | 1 1/4 | 127                            | 5.0   | 1203.0            | 73.3   | 164                                   | 362 |                                | 6                             |
|                                                                                     |                 |                 | 035.005.150      | 38.1                       | 1 1/2 | 127                            | 5.0   | 1203.0            | 73.3   | 162                                   | 357 |                                | 6                             |
|                                                                                     |                 |                 | 035.005.200      | 50.8                       | 2     | 127                            | 5.0   | 1303.5            | 79.3   | 177                                   | 390 |                                | 4                             |
|  | GRC             | 2               | 035.010.050      | 12.7                       | 1/2   | 83                             | 3.27  | 246               | 15     | 50                                    | 110 |                                | 30                            |
|                                                                                     |                 |                 | 035.010.075      | 19.0                       | 3/4   | 83                             | 3.27  | 246               | 15     | 47                                    | 104 |                                | 30                            |
|                                                                                     |                 |                 | 035.010.100      | 25.4                       | 1     | 127                            | 3.27  | 289.9             | 17.3   | 54                                    | 119 |                                | 27                            |
|                                                                                     |                 |                 | 035.010.125      | 31.8                       | 1 1/4 | 127                            | 5.0   | 1191.5            | 73.3   | 168                                   | 370 |                                | 6                             |
|                                                                                     |                 |                 | 035.010.150      | 38.1                       | 1 1/2 | 127                            | 5.0   | 1191.5            | 73.3   | 164                                   | 362 |                                | 6                             |
|                                                                                     |                 |                 | 035.010.200      | 50.8                       | 2     | 127                            | 5.0   | 1305.9            | 79.3   | 183                                   | 403 |                                | 4                             |
|  | GRL             | 2               | 035.015.050      | 12.7                       | 1/2   | 83                             | 3.27  | 246               | 15     | 49                                    | 108 |                                | 30                            |
|                                                                                     |                 |                 | 035.015.075      | 19.0                       | 3/4   | 83                             | 3.27  | 246               | 15     | 47                                    | 104 |                                | 30                            |
|                                                                                     |                 |                 | 035.015.100      | 25.4                       | 1     | 127                            | 3.27  | 290.0             | 17.3   | 54                                    | 119 |                                | 27                            |
|                                                                                     |                 |                 | 035.015.125      | 31.8                       | 1 1/4 | 127                            | 5.0   | 1198.3            | 73.0   | 168                                   | 370 |                                | 6                             |
|                                                                                     |                 |                 | 035.015.150      | 38.1                       | 1 1/2 | 127                            | 5.0   | 1198.3            | 73.0   | 164                                   | 362 |                                | 6                             |
|                                                                                     |                 |                 | 035.015.200      | 50.8                       | 2     | 127                            | 5.0   | 1306.5            | 79.3   | 183                                   | 403 |                                | 4                             |

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  
Specifications are subject to change without notice.

\* Group B authorized only by  
\* Grupo B autorizado solo por

